



**WEROTEX  
BESCHICHTUNGS AG**  
Neuhaltenring 10  
CH-6030 Ebikon  
Switzerland  
www.werotex.ch

## Technisches Datenblatt



### Kautschuk-Klebeband

Abmessung	50 mm x 3 mm x 15 m
Trägermaterial	synthetischer, geschlossenzelliger Kautschuk, schwarz, Dicke 3.0 mm
Beschichtung	modifizierter Acrylatkleber mit Gitternetzstruktur
Abdeckung	Silikonpapier
Temperaturbereich	-45° bis 110°C
Wärmeleitfähigkeit	0.036 W/mk
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu > 7'000$
Brandverhalten	schwer entflammbar, selbstverlöschend
Ozonbeständigkeit	ausgezeichnet
UV-Beständigkeit	gut
Antimikrobielles Verhalten	Anforderungen erfüllt
Korrosionsbeständigkeit	Anforderungen erfüllt
Umwelt und Ökologie	FCKW- und HFCKW frei

Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.